

PRODUKTY	OPIS
CIMTECH D14	Chłodziwo syntetyczne do lekkich obróbek, odpowiednie do każdej twardości wody. Stęż. począz. 3%, współ. refraktometru 2,9.
CIMSTAR S520	Chłodziwo polisyntet. do lekkich i średnio wydajnych obrób. odpowied. do twardej wody. Stęż. począz. 3,5%, współ. refraktometru 2,5.
CIMSTAR MB602C	Chłodziwo polisyntet. do średniowydajnych obrób. odpowied. do średniej tward. wody. Stęż. począz. 4%, współ. refraktometru 1,5.
CIMSTAR MB604	Chłodziwo polisyntet. do średniowydajnych obrób. odpow. do średnio tward. wody. Bez biocydów. Stęż. począz. 4%, współ. refrakt. 1,5.
CIMSTAR HD650	Chłodziwo polisynt. do śred. i wysokowydaj. obrób. odpowied. do średniej tward. wody. Stęż. począz. 5%, współ. refraktometru 1,5.
CIMPERIAL MB702	Chłodziwo emulsja do średnio i wysoko wydaj. obrób., odpow. do twardej wody. Bez biocydów. Stęż. począz. 5%, współ. refrakt. 1,0.
MILPRO MY 55	Bezechlorowy olej obróbkowy ogólnego zastosowania. Nie barwi miedzi.
MILPRO LV 15	Bezechlorowy olej obróbkowy do honowania i szlifowania o niskiej lepkości (5 cSt).
MILPRO HD 85	Bezechlorowy olej obróbkowy do ciężkich obróbek. Nie zalecany do stopów miedzi.
MILPRO HG 18	Bezechlorowy olej obróbkowy do szlifowania i honowania do bardzo ciężkich obróbek. Nieodpowiedni dla metali kolorowych.
MILFORM 8050	Syntetyczny płyn do obr. kształtowej przy b. dużych obciąż. Bez chloru. Współ. refr. 1,1.
MILFORM 6265	Syntet. płyn do obr. kształtow. przy lekkim i średnim obciąż. Bez chloru. Współ. refr. 1,7.
MILFORM 645	Mikroemulsja do obr. kształtowych przy dużych obciążeniach. Zawiera chlor.
CIMCLEAN 50F	Wysokowydajny środek czyszczący do pojedynczych maszyn i centralnych systemów.
CIMCLEAN FC 910	Środek myjący do podłóg. Może być stosowany w myciu ręcz. (2-4%), mechan. (1-2%).
CIMCLEAN PC 240NF	Łagodny, alkaliczny środek czyszczący dla metali żelaznych i nieżelaznych. Może być stosow. w temp. otocz. lub wyższej (max. 70°C).

ZAKRESY TWARDOŚCI WODY

Miękka woda: 0 do 5 dH

Średnia woda: 5 do 15 dH

Twarda woda: > 15 dH

PROFIT - STAT EP Spółka Jawna

e-mail: profitstat@vp.pl

Tel./Fax: (022) 848 04 18, (0) 601 209 477

(0) 601 710 001, (0) 609 043 183

OLEJE • SMARY • PŁYNY EKSPLOATACYJNE
ŻARÓWKI SAMOCHODOWE

Dystrybucja produktów:
STATOIL, NAFTOCHEM, CIMCOOL

**PRZEWODNIK
PO
PRODUKTACH**

STATOIL
NAFTOCHEM
CIMCOOL

PRZEWODNIK PO PRODUKTACH

CIMCOOL

SYNTEZYCZNE

PÓLSYNTETYCZNE

EMULSJE

CIMTECH D14	1	████	████		████	████	████
CIMSTAR S520	2	████	████	██	████	████	██
CIMSTAR MB602C	3	████	████	██	████	████	██
CIMSTAR MB604	3	████	████	██	████	████	██
CIMSTAR HD650	3-4	████	████	████	████	████	████
CIMPERIAL MB702	4	████	████	████	████	████	████

MILPRO

OLEJE OBRÓBKOWE

MILPRO LV 15	1	████	████	████	██
MILPRO MY 55	2	████	████	████	████
MILPRO HG 18	2	████	████	████	██
MILPRO HD 85	4	██			██

MILFORM

PŁYNY DO OBRÓBK
KSZTAŁTOWEJ

MILFORM 6265	2		████	████	████
MILFORM 645	3		████	████	████
MILFORM 8050	4		████	████	████

**ŚRODKI
CZYSZCZĄCE**

CIMCLEAN 50F	Środek do mycia układów
CIMCLEAN FC910	Środek do mycia podłóg
CIMCLEAN PC 240NF	Środek do mycia detali

**PRODUKTY
SPECJALNE**

CIMTAP CIMGUARD 20	Pasta do gwintowania Środek antykorozyjny
-----------------------	--

SZLIFOWANIE

TOCZENIE

PRODUKTY	TRUDNOŚĆ OBRÓBK	SZLIFOWANIE			TOCZENIE		
		ŻELIWO	STAL	ALUMINIUM I STOPY	ŻELIWO	STAL	ALUMINIUM I STOPY
CIMTECH D14	1	████	████		████	████	████
CIMSTAR S520	2	████	████	██	████	████	██
CIMSTAR MB602C	3	████	████	██	████	████	██
CIMSTAR MB604	3	████	████	██	████	████	██
CIMSTAR HD650	3-4	████	████	████	████	████	████
CIMPERIAL MB702	4	████	████	████	████	████	████

PRODUKTY

TRUDNOŚĆ OBRÓBK

ŻELIWO

STALE I STOPY

ALUMINIUM I STOPY

MIEDŹ I STOPY

PRODUKTY	TRUDNOŚĆ OBRÓBK	ŻELIWO	STALE I STOPY	ALUMINIUM I STOPY	MIEDŹ I STOPY
MILPRO LV 15	1	████	████	████	██
MILPRO MY 55	2	████	████	████	████
MILPRO HG 18	2	████	████	████	██
MILPRO HD 85	4	██			██
MILFORM 6265	2		████	████	████
MILFORM 645	3		████	████	████
MILFORM 8050	4		████	████	████

Nie zalecany do stali nierdzewnej

█	Możliwy
██	Dostateczny
███	Dobry
████	Doskonały